

NOTICE DE MONTAGE DÉMONTAGE D'UN RADIATEUR COLONNE

- Outils
- Une clé plate de 7
 - Un tournevis cruciforme (empreinte Philips n°2)
 - Un tournevis plat (Ø3 pour pouvoir passer dans les trous du couvercle)

Attention : avant toute intervention, couper l'alimentation électrique de l'appareil

DÉMONTAGE

Etape n°1: Démontez les 2 flasques (du côté des boutons de commandes) en dévissant les 4 vis (2 vis par flasques).

Etape n°2: Dévissez légèrement la vis pour pouvoir enlever la sonde de prise de température du radiateur.



Etape n°3: Dévissez la vis M4x40 (utiliser une clé plate de 7 pour maintenir l'écrou) puis sortez l'ensemble (câble, triac, sonde, boîtier).



Etape n°4: Enlever l'obturateur des fils de la cartouche chauffante à l'aide d'une pince. Enlever les 3 fils de la cartouche chauffante. A l'aide d'un tournevis plat, appuyez sur le bornier puis, en maintenant cette pression, tirez sur le fil (cf. photo A).



photo A

REMONTAGE

Etape n°1: Il faut appuyer sur le bornier, puis en maintenant cette pression, introduire le fil. Il faut appuyer sur le bornier, puis en maintenant cette pression, introduire le fil. Une fois que le fil est bien en place, relâchez la pression sur le tournevis et vérifiez que le fil est correctement introduit dans le bornier en tirant légèrement. Puis remettre l'obturateur.



principe du bornier

Etape n°2: Refixez l'ensemble (câble, triac, sonde, boîtier) sur le radiateur à l'aide de la vis et de l'écrou. Bien repositionner cet ensemble (cf. photo B)



photo B

Etape n°3: Refixez la sonde de prise température

Etape n°4: Remettez en place les flasques et les revissez.

