

NOTICE DE MONTAGE DÉMONTAGE D'UN THERMOPLONGEUR

Outils Un petit tournevis plat

Attention : avant toute intervention, couper l'alimentation électrique de l'appareil

DÉMONTAGE

Etape n°1: Débrancher l'alimentation électrique du thermoplongeur. Démontez le radiateur. Mettre le radiateur contre un mur, thermoplongeur vers le haut.

Etape n°2: Dévisser entièrement les 3 vis pointeaux. Attention à ne pas perdre ces 3 vis.

Etape n°3: Sortir le thermoplongeur en le tirant vers le haut. Utiliser un chiffon pour essuyer le thermoplongeur lors de sa sortie afin de ne pas salir le radiateur.

Attention à ne pas perdre de liquide une fois le thermoplongeur enlevé



REMONTAGE

Etape n°1: Humidifier légèrement (avec de l'eau) le joint qui se trouve dans le raccord vissé sur le radiateur pour faciliter l'insertion du thermoplongeur. Remettre le thermoplongeur dans le radiateur et l'enfoncer dans le raccord.

Etape n°2: Remettre les 3 vis pointeaux, puis les serrer.

Etape n°3: Refixer le radiateur au mur, puis raccorder l'alimentation électrique et mettre en service.

